

**INSERTI FILETTATI IN OTTONE TIPO FXHLB INSERIMENTO A CALDO**  
**BRASS THREADED INSERTS FXHLB TYPE HEAT INSTALLATION**  
**INSERTS FILETÉS EN LAITON TYPE FXHLB INSERTION PAR PROCÉDÉ THERMIQUE**  
**MESSING EINSÄTZE TYP FXHLB WÄRME EINBETTEN**  
**INSERTOS LATON ROSCADOS TIPO FXHLB INSTALACION CON CALOR**



| Filetto Interno | A   | B    | C   | D   | P   | ∅<br>FORO / HOLE<br>-0,00+0,10 | Spess. minimo parete |
|-----------------|-----|------|-----|-----|-----|--------------------------------|----------------------|
| M 5             | 9,5 | 1,07 | 7,9 | 6,9 | 6,3 | 6,4                            | 2,8                  |

**MATERIALE / MATERIAL : OTTONE / BRASS**

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
 Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

**Disegnato da / Designed by:** Ufficio Tecnico  
**Ufficio Tecnico / Tech Office:** tech@fixi.it

14/04/2026

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

83FXHLBM05

**FIXI®**

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
 10146 - Torino (Italy)  
 www.fixi.it - info@fixi.it