

**INSERTI FILETTATI IN OTTONE TIPO FXHLB INSERIMENTO A CALDO**  
**BRASS THREADED INSERTS FXHLB TYPE HEAT INSTALLATION**  
**INSERTS FILETÉS EN LAITON TYPE FXHLB INSERTION PAR PROCÉDÉ THERMIQUE**  
**MESSING EINSÄTZE TYP FXHLB WÄRME EINBETTEN**  
**INSERTOS LATON ROSCADOS TIPO FXHLB INSTALACION CON CALOR**



| Filetto Interno | A    | B    | C   | D   | P   | ∅<br>FORO / HOLE<br>-0,00+0,10 | Spess. minimo parete |
|-----------------|------|------|-----|-----|-----|--------------------------------|----------------------|
| M 6             | 12,7 | 1,32 | 9,5 | 8,5 | 7,9 | 8                              | 3,6                  |

**MATERIALE / MATERIAL : OTTONE / BRASS**

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
 Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

**Disegnato da / Designed by:** Ufficio Tecnico  
**Ufficio Tecnico / Tech Office:** tech@fixi.it

**30/05/2026**

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

**83FXHLBM06**

**FIXI®**

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
 10146 - Torino (Italy)  
 www.fixi.it - info@fixi.it