

PERNI AUTOFISSANTI PER ALTE TENUTE DI COPPIA
SELF-CLINCHING STUDS FOR HIGH-STRENGTH APPLICATIONS
GOUJONS À SERTIR HAUTE RÉSISTANCE
EINPRESSGEWINDEBOLZEN FÜR HÖHERE BELASTBARKEIT
PERNOS AUTOINSERTABLES DE ALTA RESISTENCIA INOX



Filetto x passo	B +/-0.25	Foro +0.13	h Max	L	F Max	Spess. min Lamiera	Distanza minima centro-bordo
M10 x 1.5	15,7	10	4,1	20	2,29	2,3	13,7

MATERIALE: ACCIAIO INOX

per lamiere fino a 70 HRB

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
 Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

30/05/2026

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

15HCHSM10-20

FIXI®

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
 10146 - Torino (Italy)
 www.fixi.it - info@fixi.it