



# FILETTI RIPORTATI PASSO METRICO

## WIRE INSERTS METRIC PITCH

### FILETS RAPPORTÉS PAS MÉTRIQUE

### GEWINDEEINSÄTZE METRISCH

### FILETE INSERTO ROSCADO PASO METRICO



|  x Passo<br>x PITCH | x d  | D     | H    | G<br>Ø INIZIALE<br>Ø INITIAL STATE<br>min-max | A<br>Ø FORO<br>Ø DRILL | A<br>TOLLERANZA<br>TOLERANCE | B<br>Ø EST. MIN.<br>Ø EXT. MIN. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| M22x2.50                                                                                               | 1.25 | 27.50 | 9.10 | 25.40-25.80                                   | 22.75                  | 22.541+0.355                 | 25.248                          |

#### LEGENDA / LEGEND



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>x d</b> | Filetto a riportare metrico in inox M8 passo 1,25. / Stainless steel metric wire insert M8 with 1.25 pitch.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>D</b>   | Spessore minimo della base. / Minimum base length.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>H</b>   | Lunghezza del filetto allo stato iniziale. Contando il numero delle spire è possibile risalire al codice. / Initial thread length. By counting the number of turns it is possible to find back the code.                                                                                                    |
| <b>G</b>   | Diametro allo stato iniziale. Il diametro del filetto risulta più largo del foro dove verrà inserito l'inserto. Una volta inserito sarà impossibile svitarlo. / Initial thread diameter. The diameter is larger than the hole where the insert will be fitted in. It is therefore impossible to unscrew it. |
| <b>A</b>   | Foro sulla base. / Base hole.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>B</b>   | Diametro del maschio. / Tap diameter.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>E</b>   | Lunghezza del filetto con foro aperto / Threaded insert length with open-ended hole<br>$D - (0,75 \times \text{passo filetto}) / D - (0.75 \times \text{pitch})$                                                                                                                                            |
| <b>F</b>   | Lunghezza del filetto con foro cieco / Threaded insert length with blind hole.<br>$F = D - (1,5 \times \text{passo filetto}) / D - (1.5 \times \text{pitch})$                                                                                                                                               |

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico  
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

18/05/2024

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER  
86M22275

**FIXI**<sup>®</sup>  
www.fixi.it - info@fixi.it