



**FILETTI RIPORTATI PASSO METRICO AUTOBLOCCANTI**  
**WIRE INSERTS METRIC PITCH SELF-LOCKING CODE**  
**FILETS RAPPORTÉS PAS MÉTRIQUE CODE À FREIN MÉCANIQUE**  
**GEWINDEEINSÄTZE METRISCH ARTIKEL NR FÜR SELBSTSICHERNDE**  
**FILETE INSERTO ROSCADO PASO METRICO CODIGO AUTOBLOQUEO**



| <br>x Passo/<br>x Pitch | x d  | D     | H     | G<br>Ø INIZIALE<br>Ø INITIAL STATE | A<br>Ø FORO<br>Ø DRILL | A<br>TOLLERANZA<br>TOLERANCE | B<br>Ø EST. MIN.<br>Ø EXT. MIN. |
|--|------|-------|-------|------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| M24x1.50   | 1.25 | 30.00 | 17.15 | 27.00-27.50                        | 24.50                  | 24.325+0.236                 | 25.948                          |

**LEGENDA / LEGEND**

|  |   |
|--|---|
|  x Passo<br>x Pitch | Filetto a riportare metrico in inox M8 passo 1,25. / Stainless steel metric wire insert M8 with 1.25 pitch.   |
| x d  | Multiplo del diametro. / Multiple of the diameter.  |
| D  | Spessore minimo della base. / Minimum base length.  |
| H  | Lunghezza del filetto allo stato iniziale. Contando il numero delle spire è possibile risalire al codice. / Initial thread length. By counting the number of turns it is possible to find back the code.  |
| G  | Diametro allo stato iniziale. Il diametro del filetto risulta più largo del foro dove verrà inserito l'inserto. Una volta inserito sarà impossibile svitarlo. / Initial thread diameter. The diameter is larger than the hole where the insert will be inserted in. It is therefore impossible to unscrew it. |
| A  | Foro sulla base. / Base hole.   |
| B  | Diametro del maschio. / Tap diameter.   |
| E  | Lunghezza del filetto con foro aperto / Threaded insert length with open-ended hole<br>D - (0,75 x passo filetto) / D - (0.75 x pitch)  |
| F  | Lunghezza del filetto con foro cieco / Threaded insert length with blind hole.<br>F = D - (1,5 x passo filetto) / D - (1.5 x pitch)   |

**Disegnato da / Designed by:** Ufficio Tecnico  
**Ufficio Tecnico / Tech Office:** tech@fixi.it

12/04/2026

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

86M2430P150A

**FIXI**<sup>®</sup>

www.fixi.it - info@fixi.it