

INSERTO FILETTATO AUTO-ANCORANTE SENZA FLANGIA METRICO SELF-ANCHORING THREADED INSERT WITHOUT FLANGE METRICAL



| d1 | S Spessore min mm | H | d2 +0,2 / -0,2 | l2 +1,0 / -0,0 | N°Corone | Forza di estrazione media* |
|----|-------------------------|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------|
| M5 | 8 | 5 | 12 | 5,5 | 1 | 1, 1 kN |

Dimensioni in mm.

*Risultati da prove interne di laboratorio eseguite in condizioni ottimali.

Non sono da considerare come valori di riferimento.

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

15/06/2026

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

83IXKB1SM05-5

FIXI®

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
10146 - Torino (Italy)
www.fixi.it - info@fixi.it