

# INSERTO FILETTATO AUTO-ANCORANTE SENZA FLANGIA METRICO SELF-ANCHORING THREADED INSERT WITHOUT FLANGE METRICAL



| d1 | S<br>Minimum panel<br>thicknesses | H | d2<br>+0,2 / -0,2 | l2<br>+1,0 / -0,0 | N°Crown | Average pull-out<br>strength* |
|----|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------|-------------------------------|
| M4 | 8,5                               | 6 | 12                | 6,5               | 2       | 2,1 kN                        |

Dimensions in mm.

\*Results from internal tests under optimal conditions.

Not to be understood as reference values.

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico  
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

11/07/2026

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

83IXKB2SM04-6

**FIXI**®

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
10146 - Torino (Italy)  
www.fixi.it - info@fixi.it