


INSERTO FILETTATO AUTO-ANCORANTE SENZA FLANGIA - POLLICI
SELF-ANCHORING THREADED INSERT WITHOUT FLANGE - INCHES



| d1 | S Minimum panel thickness | H | d2 +0,2 / -0,2 | l2 +1,0 / -0,0 | N°Crown | Average pull-out strength* |
|-----------|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------|-------------------------------|
| 1/4-20UNC | 8 | 5 | 12 | 5,5 | 1 | 1,1 kN |

Dimensions in Inches.

*Results from internal tests under optimal conditions.
 Not to be understood as reference values.

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
 Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

11/07/2026

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

83IXKB1SU1/4-20-5



FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
 10146 - Torino (Italy)
 www.fixi.it - info@fixi.it