



**INSERTO FILETTATO AUTO-ANCORANTE SENZA FLANGIA - POLLICI**  
**SELF-ANCHORING THREADED INSERT WITHOUT FLANGE - INCHES**



| d1        | S<br>Spessore min<br>mm | H | d2<br>+0,2 / -0,2 | l2<br>+1,0 / -0,0 | N°Corone | Forza di estrazione<br>media* |
|-----------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------|
| 1/4-20UNC | 8,5                     | 6 | 12                | 6,5               | 2        | 2,1 kN                        |

Dimensioni in pollici

\*Risultati da prove interne di laboratorio eseguite in condizioni ottimali.  
 Non sono da considerare come valori di riferimento.

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
 Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

**Disegnato da / Designed by:** Ufficio Tecnico  
**Ufficio Tecnico / Tech Office:** tech@fixi.it

13/04/2026

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

83IXKB2SU1/4-20-6

**FIXI®**

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
 10146 - Torino (Italy)  
 www.fixi.it - info@fixi.it