


**INSERTO FILETTATO AUTO-ANCORANTE SENZA FLANGIA - POLLICI**  
**SELF-ANCHORING THREADED INSERT WITHOUT FLANGE - INCHES**



| d1        | S<br>Minimum panel<br>thicknesses | H   | d2<br>+0,2 / -0,2 | l2<br>+1,0 / -0,0 | N°Crown | Average pull-out<br>strength* |
|-----------|-----------------------------------|-----|-------------------|-------------------|---------|-------------------------------|
| 1/4-20UNC | 11                                | 8,5 | 12                | 9                 | 4       | 3,4 kN                        |

Dimensions in Inches.

\*Results from internal tests under optimal conditions.  
 Not to be understood as reference values.

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
 Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

**Disegnato da / Designed by:** Ufficio Tecnico  
**Ufficio Tecnico / Tech Office:** tech@fixi.it

25/05/2026

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

83IXKB4SU1/4-20-8.5



FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
 10146 - Torino (Italy)  
 www.fixi.it - info@fixi.it