

COLONNINE AUTOFISSANTI PER FORI CIECHI SELF-CLINCHING CONCEALED HEAD STANDOFFS



La vite non può
passare attraverso la
porzione non filettata.
*Screw can't pass
through non threaded
part.*

| Tipo | Profondità min. foro | Filetto x passo | A Max | B Max | H | C Max | Foro +0.08 | L | Spess. min Lamiera | Distanza minima centro-bordo |
|------|-------------------------|--------------------|----------|----------|------|----------|---------------|----|--------------------------|------------------------------------|
| 3 | 1.1 | M4x0.7 | 1.04 | 6.23 | 9.14 | 7.9 | 8.32 | 25 | 1.6 | 6.4 |

MATERIALE: ACCIAIO INOX 300

per lamiere fino a 70 HRB

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

30/05/2026

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

15CSSM4-25

FIXI®

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
10146 - Torino (Italy)
www.fixi.it - info@fixi.it