



COLONNINE AUTOFISSANTI PER FORI CIECHI SELF-CLINCHING CONCEALED HEAD STANDOFFS



La vite non può
passare attraverso la
porzione non filettata.
*Screw can't pass
through non threaded
part.*

| Tipo | Profondità min. foro | Filetto x passo | A Max | B Max | H | C Max | Foro +0.08 | L | Spess. min Lamiera | Distanza minima centro-bordo |
|------|-------------------------|--------------------|----------|----------|------|----------|---------------|---|--------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2.31 | M6 x 1.0 | 2.23 | 9 | 11.1 | 10.29 | 9.9 | 4 | 2.4 | 9.5 |

MATERIALE: ACCIAIO INOX 300

per lamiere fino a 70 HRB

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

16/06/2026

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

15CSOSM6-04

FIXI[®]

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
10146 - Torino (Italy)
www.fixi.it - info@fixi.it