





**INSERTI FILETTATI CILINDRICI ACCIAIO - TESTA RIDOTTA - CORTO**  
**CYLINDRICAL STEEL THREADED INSERTS - REDUCED COUNTERSUNK HEAD - SHORT TYPE**  
**INSERTS FILETÉS CYLINDRIQUES ACIER - TÊTE RÉDUITE - COURT**  
**BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT STAHL- KLEINER SENKKOPF - KURZ**  
**TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ACERO - CABEZA REDUCIDA - CORTO**



K dopo la posa  
K after setting



**ZIGRINATO SOTTO LA TESTA**  
**KNURLED UNDERNEATH THE HEAD**

	S	D		T	K	L	I	
	GRIP	+0,07/-0,1	+0,1-0	+/-0,5	+/-0,15	+/-0,5	~	Nm
M4	0.5 - 2	5.9	6	7	0.5	10.5	6.5	3

**MATERIALE: ACCIAIO Z.B. CROMO III**

			
COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm)	CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N)	TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm)	VALORI AL TAGLIO (N)
3	6800	0,8	1500

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico  
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

25/06/2026

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

85ACITRM04C

**FIXI®**

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
10146 - Torino (Italy)  
www.fixi.it - info@fixi.it