





**INSERTI FILETTATI CILINDRICI ACCIAIO - FORATURA SPECIALE**  
**CYLINDRICAL STEEL THREADED INSERTS - SPECIAL HOLE**  
**INSERTS FILETÉS CYLINDRIQUES ACIER - TROU SPÉCIAL**  
**BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT STAHL - SONDER BOHRLOCH**  
**TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ACERO - TALADRO ESPECIAL**



K dopo la posa  
K after setting



**ZIGRINATO SOTTO LA TESTA**  
**KNURLED UNDERNEATH THE HEAD**

	S GRIP	D +0,07/-0,1		T +/-0,5	K +/-0,15	L +/-0,5	I ~	 Nm
M3	0.5 - 1.5	4.7	4.8	5.4	0.4	9	5.5	1

**MATERIALE: ACCIAIO Z.B. CROMO III**

 COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 1	 CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 3900	 TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 0,5	 VALORI AL TAGLIO (N) 900
---	--	---	---

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico  
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

14/12/2024

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

85ACITRM03CP

**FIXI®**

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
10146 - Torino (Italy)  
www.fixi.it - info@fixi.it