
INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI ACCIAIO - TESTA TONDA KNURLED CYLINDRICAL STEEL THREADED INSERTS - FLAT HEAD INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES ACIER - TÊTE CYLINDRIQUE BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GERÄNDELT STAHL- FLACHKOPF TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS ACERO - CABEZA PLANA





ZIGRINATO SOTTO LA TESTA KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S GRIP	D +0,07/-0,1	+0,1-0	T +/-0,5	K +/-0,15	L +/-0,5	 -	S) Nm
M4	2 - 3.5	5.9	6	9	0.8	12	6	5

MATERIALE: ACCIAIO Z.B. CROMO III



COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 5



CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 6800



TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 1

VALORI AL TAGLIO (N) 1500

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione. Drawing owned by Fixi S.r.l. - It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

05/11/2025

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85ACITTGM04L

