
## INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI ACCIAIO - TESTA TONDA KNURLED CYLINDRICAL STEEL THREADED INSERTS - FLAT HEAD INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES ACIER - TÊTE CYLINDRIQUE BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GERÄNDELT STAHL- FLACHKOPF TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS ACERO - CABEZA PLANA





## ZIGRINATO SOTTO LA TESTA KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S GRIP	D +0,07/-0,1	+0,1-0	T +/-0,5	<b>K</b> +/-0,15	<b>L</b> +/-0,5	  -	S∑ Nm
M5	0.5 - 2.5	6.9	7	10	1	13	7.5	8.5

MATERIALE: ACCIAIO Z.B. CROMO III



COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 8,5



CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 11500



TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 2



VALORI AL TAGLIO (N) 2000

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione. Drawing owned by Fixi S.r.l. - It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

05/11/2025

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER** 

85ACITTGM05C

