








**INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI ACCIAIO - TESTA TONDA**  
**KNURLED CYLINDRICAL STEEL THREADED INSERTS - FLAT HEAD**  
**INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES ACIER - TÊTE CYLINDRIQUE**  
**BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GERÄNDELT STAHL- FLACHKOPF**  
**TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS ACERO - CABEZA PLANA**



**ZIGRINATO SOTTO LA TESTA**  
**KNURLED UNDERNEATH THE HEAD**

	<b>S</b> GRIP	<b>D</b> +0,07/-0,1	 +0,1-0	<b>T</b> +/-0,5	<b>K</b> +/-0,15	<b>L</b> +/-0,5	<b>I</b> ~	
M8	1 - 3.5	10.9	11	14.5	1.5	18.5	11.5	26

**MATERIAL:** STEEL ZINC PLATED CR III

 MAX TIGHTENING TORQUE (Nm) 26	 PULL-OUT FORCE (N) 25000	 TORQUE TO TURN (Nm) 5,5	 SHEAR FORCE (N) 4400
--	---	--	---

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
 Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

**Disegnato da / Designed by:** Ufficio Tecnico  
**Ufficio Tecnico / Tech Office:** tech@fixi.it

14/05/2026

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

85ACITTGM08C

**FIXI®**

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
 10146 - Torino (Italy)  
 www.fixi.it - info@fixi.it