
INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI ACCIAIO - TESTA TONDA KNURLED CYLINDRICAL STEEL THREADED INSERTS - FLAT HEAD INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES ACIER - TÊTE CYLINDRIQUE BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GERÄNDELT STAHL- FLACHKOPF TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS ACERO - CABEZA PLANA





ZIGRINATO SOTTO LA TESTA KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S	D	88888	Т	K	L	I	De
	GRIP	+0,07/-0,1	+0,1-0	+/-0,5	+/-0,15	+/-0,5	~	Nm
M12	1 - 3.5	15.9	16	22	2	25	15	80

MATERIALE: ACCIAIO Z.B. CROMO III



COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 80



CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 34000



TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 30



VALORI AL TAGLIO (N) 6500

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione. Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

05/11/2025

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85ACITTGM12C16

