
INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI ACCIAIO - TESTA RIDOTTA

KNURLED CYLINDRICAL STEEL THREADED INSERTS - REDUCED COUNTERSUNK HEAD

INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES ACIER- TÊTE RÉDUITE

BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GERÄNDELT STAHL- KLEINER SENKKOPF

TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS ACERO - CABEZA REDUCIDA




K dopo la posa
K after setting



ZIGRINATO SOTTO LA TESTA
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S GRIP	D +0,07/-0,1	 +0,1-0	T +/-0,5	K +/-0,15	L +/-0,5	I ~	
M6	0.5 - 2.5	8.9	9	10	0.6	14	8.5	11

MATERIAL: STEEL ZINC PLATED CR III

			
MAX TIGHTENING TORQUE (Nm)	PULL-OUT FORCE (N)	TORQUE TO TURN (Nm)	SHEAR FORCE (N)
11	16500	3,5	3000

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

24/11/2026

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85ACITRGM06C

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
10146 - Torino (Italy)
www.fixi.it - info@fixi.it