
INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI ACCIAIO - TESTA RIDOTTA KNURLED CYLINDRICAL STEEL THREADED INSERTS - REDUCED COUNTERSUNK HEAD INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES ACIER- TÊTE RÉDUITE BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GERÄNDELT STAHL- KLEINER SENKKOPF TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS ACERO - CABEZA REDUCIDA



K dopo la posa K after setting



ZIGRINATO SOTTO LA TESTA KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S	D		Т	K	L	I	∑
	GRIP	+0,07/-0,1	+0,1-0	+/-0,5	+/-0,15	+/-0,5	~	Nm
M10	3.5 - 6	12.9	13	14	0.7	22	12.5	32

MATERIALE: ACCIAIO Z.B. CROMO III



COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 32



CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 32000



TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 8,5



VALORI AL TAGLIO (N) 5000

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione. Drawing owned by Fixi S.r.l. - It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

18/11/2025

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85ACITRGM10L13

