





**INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI ACCIAIO - TESTA RIDOTTA**  
**KNURLED CYLINDRICAL STEEL THREADED INSERTS - REDUCED COUNTERSUNK HEAD**  
**INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES ACIER- TÊTE RÉDUITE**  
**BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GERÄNDELT STAHL- KLEINER SENKKOPF**  
**TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS ACERO - CABEZA REDUCIDA**







K dopo la posa  
K after setting



**ZIGRINATO SOTTO LA TESTA**  
**KNURLED UNDERNEATH THE HEAD**

	S GRIP	D +0,07/-0,1	 +0,1-0	T +/-0,5	K +/-0,15	L +/-0,5	I ~	
M12	4 - 6	15.9	16	17.15	0.6	27	16	50

**MATERIAL:** STEEL ZINC PLATED CR III

 MAX TIGHTENING TORQUE (Nm) 50	 PULL-OUT FORCE (N) 34000	 TORQUE TO TURN (Nm) 24	 SHEAR FORCE (N) 6500
--	---	--	---

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

**Disegnato da / Designed by:** Ufficio Tecnico  
**Ufficio Tecnico / Tech Office:** tech@fixi.it

14/12/2024

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

85ACITRGM12L16

**FIXI®**

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
10146 - Torino (Italy)  
www.fixi.it - info@fixi.it