




INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI ACCIAIO - TESTA SVASATA
KNURLED CYLINDRICAL STEEL THREADED INSERTS - COUNTERSUNK HEAD
INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES ACIER - TÊTE FRAISÉE
BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT SERÄNDELSTRAHL - SENKKOPF
TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS ACERO - CABEZA AVELLANADA



ZIGRINATO SOTTO LA TESTA
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S GRIP	D +0,07/-0,1		T +/-0,5	K +/-0,15	L +/-0,5	I ~	 Nm
M6	1.5 - 4	8.9	9	12	1.5	15.5	9	15

MATERIALE: ACCIAIO Z.B. CROMO III

 COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 15	 CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 16500	 TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 3,5	 VALORI AL TAGLIO (N) 3000
--	---	--	--

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
 Drawing owned by Fixi S.r.l. - It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

25/06/2026

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85ACITSGM06C

FIXI®

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
 10146 - Torino (Italy)
 www.fixi.it - info@fixi.it