




**INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI ACCIAIO - TESTA SVASATA**  
**KNURLED CYLINDRICAL STEEL THREADED INSERTS - COUNTERSUNK HEAD**  
**INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES ACIER - TÊTE FRAISÉE**  
**BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT SERÄNDELSTRAHL - SENKKOPF**  
**TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS ACERO - CABEZA AVELLANADA**



**ZIGGINATO SOTTO LA TESTA**  
**KNURLED UNDERNEATH THE HEAD**

	S	D		T	K	L	I	
	GRIP	+0,07/-0,1	+0,1-0	+/-0,5	+/-0,15	+/-0,5	~	Nm
M10	1.6 - 5	11.9	12	15	1.5	19	11.5	45

**MATERIALE: ACCIAIO Z.B. CROMO III**

			
COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm)	CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N)	TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm)	VALORI AL TAGLIO (N)
45	32000	8,5	5000

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
 Drawing owned by Fixi S.r.l. - It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

**Disegnato da / Designed by:** Ufficio Tecnico  
**Ufficio Tecnico / Tech Office:** tech@fixi.it

25/06/2026

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

85ACITSGM10C12

**FIXI®**

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
 10146 - Torino (Italy)  
 www.fixi.it - info@fixi.it