




INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI ACCIAIO - TESTA SVASATA
KNURLED CYLINDRICAL STEEL THREADED INSERTS - COUNTERSUNK HEAD
INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES ACIER - TÊTE FRAISÉE
BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT SERÄNDELSTRAHL - SENKKOPF
TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS ACERO - CABEZA AVELLANADA



ZIGRINATO SOTTO LA TESTA
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S GRIP	D +0,07/-0,1		T +/-0,5	K +/-0,15	L +/-0,5	I ~	 Nm
M10	5 - 7.5	11.9	12	15	1.5	24	11.5	45

MATERIALE: ACCIAIO Z.B. CROMO III

 COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 45	 CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 32000	 TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 8,5	 VALORI AL TAGLIO (N) 5000
--	---	--	--

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
 Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

25/06/2026

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85ACITSGM10L12

FIXI®

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
 10146 - Torino (Italy)
 www.fixi.it - info@fixi.it