


INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI CIECHI ACCIAIO - TESTA SVASATA CORTO

KNURLED CYLINDRICAL STEEL THREADED INSERTS CLOSED END TYPE - COUNTERSUNK H. SHORT TYPE




INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES BORGNES ACIER - TÊTE FRAISÉE COURT

BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GERÄNDELT SCHAFTENDE GESCHLOSSEN STAHL - SENKKOPF KURZ


TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS CIEGAS ACERO - CABEZA AVELLANADA CORTO



ZIGRINATO SOTTO LA TESTA
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S GRIP	D +0,07/-0,1	 +0,1-0	T +/-0,5	K +/-0,15	L +/-0,5	I	 Nm
M5	1.6 - 4	6.9	7	10	1.5	19.5	14	8

MATERIALE: ACCIAIO Z.B. CROMO III

 COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 8	 CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 11500	 TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 1,5	 VALORI AL TAGLIO (N) 2000
---	---	--	--

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
Drawing owned by Fixi S.r.l. - It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

02/01/2026

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85ACITSCGM05C

FIXI®

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
10146 - Torino (Italy)
www.fixi.it - info@fixi.it