





**INSERTI FILETTATI CILINDRICI - TESTA TONDA**  
**CYLINDRICAL THREADED INSERTS - FLAT HEAD**  
**INSERTS FILETÉS CYLINDRIQUES - TÊTE CYLINDRIQUE**  
**BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT - FLACHKOPF**  
**TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS - CABEZA PLANA**



**ZIGRINATO SOTTO LA TESTA**  
**KNURLED UNDERNEATH THE HEAD**

	S	D		T	K	L	I	
	GRIP	+0,07/-0,1	+0,1/-0	+/-0,3	+/-0,15	+/-0,3	~	Nm
M10	0.8 - 3.5	11.9	12	16	1.7	19	10.5	50

**MATERIALE: ACCIAIO INOX A2**

			
COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm)	CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N)	TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm)	VALORI AL TAGLIO (N)
50	32000	11	5000

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
 Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

**Disegnato da / Designed by:** Ufficio Tecnico  
**Ufficio Tecnico / Tech Office:** tech@fixi.it

21/02/2024

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

85IXITTM10C12

**FIXI®**

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
 10146 - Torino (Italy)  
 www.fixi.it - info@fixi.it