
INSERTI FILETTATI CILINDRICI - TESTA SVASATA CYLINDRICAL THREADED INSERTS - COUNTERSUNK HEAD INSERTS FILETÉS CYLINDRIQUES - TÊTE FRAISÉE BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT - SENKKOPF TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS - CABEZA AVELLANADA



	S	D	253	Т	K	L	1	De
	GRIP	+0,07/-0,1	+0,1/-0	+/-0,5	+/-0,15	+/-0,5	~	Nm
M5	1.5 - 3.5	6.9	7	10	1.5	13	7.8	8

MATERIALE: ACCIAIO INOX A2



COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 8



CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 11500



TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 1.5



VALORI AL TAGLIO (N) 2000

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione. Drawing owned by Fixi S.r.l. - It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

06/11/2025

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85IXITSM05C

