




INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI - TESTA SVASATA
KNURLED CYLINDRICAL THREADED INSERTS - COUNTERSUNK HEAD
INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES- TÊTE FRAISÉE
BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GERÄNDELT - SENKKOPF
TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS - CABEZA AVELLANADA



ZIGRINATO SOTTO LA TESTA
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S GRIP	D +0,07/-0,1	 +0,1/-0	T +/-0,5	K +/-0,15	L +/-0,5	I ~	 Nm
M12	1.5 - 4.5	15.9	16	19	1.7	24	14	50

MATERIALE: ACCIAIO INOX A2

 COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 50	 CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 34000	 TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 24	 VALORI AL TAGLIO (N) 6500
--	---	---	--

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
 Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

10/05/2026

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85IXITSGM12C16

FIXI®

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
 10146 - Torino (Italy)
 www.fixi.it - info@fixi.it