
INSERTI FILETTATI CILINDRICI ALLUMINIO - TESTA RIDOTTA CYLINDRICAL ALUMINIUM THREADED INSERTS - REDUCED COUNTERSUNK HEAD INSERTS FILETÉS CYLINDRIQUES ALUMINIUM - TÊTE RÉDUITE BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT ALUMINIUM - KLEINER SENKKOPF TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ALUMINIO - CABEZA REDUCIDA



K dopo la posa K after setting



ZIGRINATO SOTTO LA TESTA KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S	D	255	Т	K	L	1	De
	GRIP	+0,07-0,1	+0,1/-0	+/0,5	+/0,15	+/0,5	~	Nm
M5	0.5 - 2	6.9	7	8	0.5	11.5	7	5

MATERIALE: ALLUMINIO AIMg 2,5



COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 5

CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 6500



TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 1,2



VALORI AL TAGLIO (N) 1200

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione. Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

16/11/2025

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85ALITRM05C

