
INSERTI FILETTATI CILINDRICI ALLUMINIO - TESTA RIDOTTA

CYLINDRICAL ALUMINIUM THREADED INSERTS - REDUCED COUNTERSUNK HEAD

INSERTS FILETÉS CYLINDRIQUES ALUMINIUM - TÊTE RÉDUITE

BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT ALUMINIUM - KLEINER SENKKOPF

TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ALUMINIO - CABEZA REDUCIDA





	S GRIP	D +0,07-0,1	 +0,1/-0	T +/0,5	K +/0,15	L +/0,5	I ~	
M5	2 - 4.5	6.9	7	8	0.5	13	6.8	5

MATERIAL: ALUMINIUM AlMg 2,5

MAX TIGHTENING TORQUE (Nm)	PULL-OUT FORCE (N)	TORQUE TO TURN (Nm)	SHEAR FORCE (N)
5	6500	1,2	1200

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

22/11/2026

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85ALITRM05L

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
10146 - Torino (Italy)
www.fixi.it - info@fixi.it