
INSERTI FILETTATI CILINDRICI ALLUMINIO - TESTA RIDOTTA CYLINDRICAL ALUMINIUM THREADED INSERTS - REDUCED COUNTERSUNK HEAD INSERTS FILETÉS CYLINDRIQUES ALUMINIUM - TÊTE RÉDUITE BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT ALUMINIUM - KLEINER SENKKOPF TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ALUMINIO - CABEZA REDUCIDA



K dopo la posa K after setting



ZIGRINATO SOTTO LA TESTA KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S	D	255	Т	K	L	1	De
	GRIP	+0,07-0,1	+0,1/-0	+/0,5	+/0,15	+/0,5	~	Nm
M12	1 - 4	15.9	16	17.2	0.6	24	16	25

MATERIALE: ALLUMINIO AIMg 2,5



COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 25

CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N)

TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm)

16

VALORI AL TAGLIO (N)

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione. Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

16/11/2025

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85ALITRM12C16

