
INSERTI FILETTATI CILINDRICI ALLUMINIO - TESTA SVASATA
CYLINDRICAL ALUMINIUM THREADED INSERTS - COUNTERSUNK HEAD
INSERTS FILETÉS CYLINDRIQUES ALUMINIUM - TÊTE FRAISÉE
BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT ALUMIUM- SENKKOPF
TUERCAS REMACHABLES CLINDRICAS ALUMINIO - CABEZA AVELLANADA






ZIGRINATO SOTTO LA TESTA
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S GRIP	D +0,07-0,1	 +0,1/-0	T +/0,5	K +/0,15	L +/0,5	I ~	
M8	1.5 - 4	10.9	11	14	1.5	18.5	10	20

MATERIAL: ALUMINIUM AlMg 2,5

			
MAX TIGHTENING TORQUE (Nm)	PULL-OUT FORCE (N)	TORQUE TO TURN (Nm)	SHEAR FORCE (N)
20	12300	4	2400

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

22/11/2026

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85ALITSM08C

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
10146 - Torino (Italy)
www.fixi.it - info@fixi.it