



INSERTI FILETTATI CILINDRICI ALLUMINIO - TESTA SVASATA
CYLINDRICAL ALUMINIUM THREADED INSERTS - COUNTERSUNK HEAD
INSERTS FILETÉS CYLINDRIQUES ALUMINIUM - TÊTE FRAISÉE
BLINDNIETMUTTERN RUNDSCAFT ALUMINIUM- SENKKOPF
TUERCAS REMACHABLES CLINDRICAS ALUMINIO - CABEZA AVELLANADA



ZIGRINATO SOTTO LA TESTA
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S GRIP	D +0,07-0,1		T +0,1/-0	K +0,15	L +0,5	I ~	
M10	3 - 6	11.9	12	15	1.5	20.5	11.5	25

MATERIALE: ALLUMINIO AIMg 2,5

	COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 25		CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 17500		TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 5		VALORI AL TAGLIO (N) 3800
--	-----------------------------------------------	--	----------------------------------------------------	--	---------------------------------------------	--	-------------------------------------

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it	28/12/2025
CODICE PRODOTTO / PART NUMBER 85ALITSM10L12	FIXI® FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A 10146 - Torino (Italy) www.fixi.it - info@fixi.it