

PERNI FILETTATI A SALDARE A SCARICA DI CONDENSATORI OTTONE
CAPACITOR DISCHARGE STUDS WITH EXTERNAL THREAD BRASS
GOUJONS FILETÉS À SOUDER PAR DÉCHARGE DE CONDENSATEURS LAITON
GEWINDEBOLZEN FÜR SPITZENZÜNDUNG MESSING
PERNOS CON ROSCA EXTERIOR PARA SOLDAR CON DESCARGA LATÓN



| D | L +0,6 | D1 +/-0,2 | D2 +/-0,08 | L1 +/-0,05 | A | B max | L2 |
|----|-----------|--------------|---------------|---------------|---------|----------|-------|
| M8 | 30 | 9,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8-1,4 | 1,5 | L-0,3 |

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
 Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

01/05/2026

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

03OTPR830

FIXI®

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
 10146 - Torino (Italy)
 www.fixi.it - info@fixi.it