


BUSSOLE FILETTATE A SALDARE A SCARICA DI CONDENSATORI OTTONE
BRASS CAPACITOR DISCHARGE STUDS WITH INTERNAL THREAD
DOUILLES TARAUDÉES À SOUDER PAR DÉCHARGE DE CONDENSATEURS LAITON
INNENGEWINDEBUCHSEN FÜR SPITZENZÜNDUNG MESSING
PERNOS CON ROSCA INTERIOR PARA SOLDAR CON DESCARGA LATÓN



| D | L | D1 | D2 | L1 | A | L2 | D3 | T |
|--------|------|--------|---------|---------|---------|-------|----|------|
| +/-0,1 | +0,3 | +/-0,2 | +/-0,08 | +/-0,05 | | | | +0,5 |
| Ø5 | 10 | 6,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7-1,4 | L-0,3 | M3 | 5 |

MATERIALE / MATERIAL : OTTONE CuZn37 / BRASS CuZn37

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
 Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

13/04/2026

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

03OTBU3510

FIXI®

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
 10146 - Torino (Italy)
 www.fixi.it - info@fixi.it