

Presses idrauliche per autofissanti e per clinchiatura

***Hydraulic Press for Self-Clinching Fasteners
and clinching process***



FIXI®

**FASTENING SYSTEMS
SISTEMI DI FISSAGGIO**

PRESSE IDRAULICHE PER AUTOFISSANTI E PER CLINCIATURA HYDRAULIC PRESS FOR SELF-CLINCHING FASTENERS AND CLINCHING PROCESS

6 tonnellate / tons

Larghezza / width 61cm.- Profondità / depth 92 cm.

Altezza / height 173 cm.

Altezza di lavoro / working height 103 cm.

Consumo di energia / power consumption: 2,2 kW

Peso / weight: 493Kg

9 tonnellate / tons

Larghezza / width 61cm., Profondità / depth 107cm.

Altezza / height 174 cm.

Altezza di lavoro / working height 108 cm.

Consumo di energia / power consumption: 2,2 kW

Peso / Weight: 543 Kg

12 tonnellate / tons

Larghezza / width 54cm., Profondità / depth 96 cm.

Altezza / height 167 cm.

Altezza di lavoro / working height 103 cm.

Consumo di energia / power consumption: 3 kW

Peso / weight: 695Kg



Regolazione della pressione
tramite valvola.
Pressure regulation by valve.



Doppio sistema di sicurezza:
sensore di profondità e pedale di
sicurezza con doppia azione.
*Double safety system: depth sensor
and double action safety pedal.*



Sistema multi-matrici che permette
di montare fino a quattro matrici differenti
con rilevamento automatico
della posizione di lavoro.
*Multi-die system that enables to mount
up to four different dies with automatic
detection of the working position.*



Alimentazione della pressa
tramite presa elettrica
5 poli (3 poli+Terra+Neutro) 16 A.
*Press power supply
with a 5-pole (3P+N+E)
16A industrial electrical socket.*


CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

- Profondità di lavoro da 500-600-800 mm. / *Throat depth: 500-600-800 mm.*
- Versioni analogiche e versioni digitali. / *Analogue and digital versions.*
- Contatore dei pezzi. / *Batch counter.*
- Software integrato per il controllo e la programmazione mediante schermo touch screen da 7". / *Integrated software with 7" touch screen for control and programming.*
- Libreria inserti. Gestibile e aggiornabile. / *Insert library. Manageable e up datable.*
- Regolazione elettronica del tempo di "pressata" (da 0 a 5 sec.). / *Pressure holding time electronically adjustable (from 0 to 5 sec.).*
- Corsa del punzone da 0 a 80 mm. / *Stroke length from 0 to 80 mm.*
- Regolazione della corsa di ritorno del punzone. / *Return stroke adjustable.*
- Sistema di arresto preciso, per migliorare l'inserimento in particolari morbidi come vetroresina, circuiti stampati ecc. / *Precise stopping system, to improve insertion in soft parts such as fiberglass, printed circuit boards etc.*
- Possibilità di realizzare lavori di clinchiatura fino a 6 mm. di spessore. / *Clinching processing up to 6mm thickness.*

ACCESSORI FACOLTATIVI / OPTIONAL



Sistema di alimentazione automatico multiplo. / *Automatic multi-feeder system.*



Tavolo a spazzole
per appoggio materiale.
Material support brush table.



Puntatore laser. / *Laser pointer.*

FIXI®

FASTENING SYSTEMS

Via Bellardi, 40/A - 10146 Torino (Italy)
Tel. 0039 011.7072398 / 7070877 - Fax 0039 011.7072521
E-mail: info@fixi.it - www.fixi.it

FIXI® VPL

**VALLE D'AOSTA - PIEMONTE
LOMBARDIA - LIGURIA**

Via Valgioie, 94 - 10146 Torino Italy
Tel. 0039 011.0882009 - Fax 0039 011.0882012
E-mail: info@fixivpl.it - www.fixi.it

FIXI® 3V

TRENTINO - VENETO - FRIULI

Via Keplero, 4G/H - Z.I. di Tognana - 35028 Piove di Sacco (PD) Italy
Tel. 0039 049.8079285 - Fax 0039 049.8087725
E-mail: trevenezie@fixitrevenezie.it - www.fixi.it

FIXI® ets

EMILIA ROMAGNA - TOSCANA - SARDEGNA

Via delle Querce, 22 - 40011 Anzola dell'Emilia (BO) Italy
Tel. 0039 051.0353243 - Fax 0039 051.0353244
E-mail: info@fixiets.it - www.fixi.it

FIXI® u.a

**MARCHE - UMBRIA - ABRUZZO - MOLISE
BASILICATA - SICILIA - CALABRIA - PUGLIA**

Via Roma, 10 - 63078 Pagliare del Tronto fraz. di Spinetoli (AP) Italy
Tel. 0039 0736.814110 - Fax 0039 0736.984002
E-mail: info@fixiua.it - www.fixi.it

FIXI® csi

LAZIO - CAMPANIA

Via Fonte Monsignore snc - 64010 Ancarano (TE) Italy
Tel. 0039 0861.739878 - E-mail: info@fixicentrosud.it - www.fixi.it



Member of CISQ Federation

